

## Network HDMI Encoder

## NTS



- 최대 Full HD 60fps HDMI 영상 입력
- H.264 30fps의 IP 스트림 출력
- HDMI Loop 지원으로 단독 사용 가능
- 대상 시스템에 영향을 미치지 않는(0%) 외부 하드웨어 인코딩 방식
- TV 셋탑박스, 운영PC, 모니터링 시스템의 HDMI 신호를 모두 수신
- Audio 지원으로 재난방송 송출에 적합

## 제품 사양

모델명		EM-NTS
Video and Audio Input	Video Input	1xHDMI
	Audio Input	1xHDMI built-in audio
Video	Coding Type	1x3.5mm external audio
	Compression	H.264
	Input Coding Resolution	1920x1080 / 1680x1056 / 1280x720 / 1024x768 / 1024x576 / 850x480 / 720x576 / 720x540 / 720x480 / 720x404 / 704x576 / 640x480 / 640x360 / 608x448 / 544x480 / 480x480 / 480x384 / 480x360 / 480x320 / 480x272 / 480x270 / 400x320 / 400x224 / 352x480 / 352x228 / 320x256 / 320x240 / 320x180 / 240x180
	Frame Rate	5~30fps
	Bit Rate	32~32000kbit
	Stream Control	CBR, VBR
Audio	Coded Sample Rate	44100/48000 Optional
	Coding Method	AAC/AAC+/AAC++/MP3/MP2/AC3 Optional
	Digital Volume	-50~50 Adjustable
Network Interface		1ea of 10/100/1000 Base-Tx Ethernet (RJ45)
Configuration Management		Configuration Management through WEB
ONVIF		Support ONVIF to browsing Videos
동작 온도 / 습도		-20℃~60℃ / 0% ~ 90%
사용전원 / 소비전력		DC12V 5A
크기(W x H x D)		140.0(W) x 92.0(H) x 28.0(D) mm
중량		Approx. 0.35 kg

## 외관도

## 인증

(mm)

