Direct-attached Storage

REDBACK DAS

- 128~256개의 IP Camera 데이터를 저장/검색
- 급격한 데이터 증가 처리 가능한 고성능 고용량 플랫폼
- SATA/SAS 인터페이스로 6/12Gb/s의 속도로 데이터 전송
- NVR+, VMS의 RAID 및 SAS 카드에 다이렉트 연결




- 사용목적에 따른 아키텍처(RAID, Non-RAID)
- 프로페셔널급 안정성 및 성능 제공
- 효율적인 공간 구성으로 비용 및 리소스 감소
- 추가 1대의 DAS 연결하여 사용 가능

제품 사양

모델명		EM-JBOD24B
Form Factor		4U Rack Mount
Fil access protocols		SFF-8644 6G/12Gb SAS
저장장치	RAID(option)	Depend on Host's HBA Card(RAID or Non-RAID)
	HDDs	Non-RAID mode(Surveillance Level SATA): 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB, 20TB, 24TB RAID mode(Enterprise Level SAS/SATA): 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB, 20TB, 24TB
	Max internal capacity	576TB(24TB HDD 기준)
	External expansion	1 additional EM-JBOD24B
동작 온도 / 습도		5°C~40°C / 0%~90%
사용전원 / 소비전력		100~240V AC, 50/60Hz, 400W, Dual Redundant Power
크기(W x H x D)		481.0(W) X 176.4(H) X 550.0(D)mm
중량		20.5kg (HDD 미장착 시)

외관도





[※] KVM스위치 사용 시 USB 타입의 제품을 사용해야 합니다.(PS/2타입 사용 불가)

[※] 제품의 외관, 사양 등은 제품 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. ※ 본 저작물의 저작권은 주식회사 엠스톤에 있으며 무단 전재, 복사 또는 배포 등을 엄격히 금합니다.